

Istruzioni per il montaggio

MegaSlate[®] Elementi in lamiera per lucernari Velux

Integrazione lucernari Velux nel tetto solare **MegaSlate[®]**

Valide per la regione DACH

- SOLO per telai inseribili Velux PK06
- Possibili SOLO per nuove costruzioni di tetti
- Non è possibile un'integrazione a lucernari già esistenti

1. Specifiche

Come integrare un lucernario Velux in un tetto solare MegaSlate?

In collaborazione con Velux, 3S offre una combinazione che permette di inserire lucernari Velux nel tetto solare MegaSlate.

La superficie per il lucernario corrisponde alla massa di due Moduli L sovrapposti.

Elementi inseribili in lamiera

La 3S distribuisce un set di elementi inseribili in lamiera per adattare un lucernario Velux nel tetto solare MegaSlate.

- Set elementi in lamiera per finestra Velux
- Set di tre elementi in lamiera
- Alluminio, RAL 9005
- Pellicola insonorizzante sul retro
- Art. 31004767



Il montaggio degli elementi inseribili in lamiera è descritto più avanti.

Lucernari

Tutti gli elementi provenienti da Velux vanno procurati e ordinati dai responsabili del cantiere.

La consulenza e l'ordinazione del telaio di montaggio, della finestra e degli optional (tenda, motore ecc.) vanno effettuati tramite la rete di distribuzione Velux.

- Telaio di posizionamento
- Rivestimento
- Lucernario
- Telaio di montaggio



Prendere in considerazione i seguenti dati:

- Misure finestra/telaio di montaggio: PK06
- Modello: ODN
- Pendenza minima del tetto: 20° (a causa dei ristagni d'acqua)
- Altezza di riferimento h_0 : max. 800 m s.l.m.
- Colore: RAL 9005 consigliato (coordinato agli elementi inseribili in lamiera)

Situazione di montaggio



2. Montaggio

Queste istruzioni per il montaggio descrivono il montaggio degli elementi inseribili in lamiera per il tetto solare MegaSlate su un telaio di montaggio Velux.

Il montaggio del quadro di supporto e del lucernario Velux va effettuato secondo le istruzioni di montaggio Velux.

Preparazione della finestra Velux

- Prendere le misure per la posizione del lucernario
- Montare il telaio di posizionamento e il rivestimento
- Montare il telaio di montaggio

Montare gli elementi inseribili in lamiera

- Infilare i due elementi inseribili in lamiera lunghi nel telaio di montaggio Velux a sinistra e a destra. (Fig. 1)
- Posare la piastra di appoggio superiore.
- Stabilire la posizione dei ganci con il calibro di montaggio MegaSlate.
- Avvitare i ganci attraverso la piastra di appoggio sulla listellatura modulare.
- Piegare con le pinze le linguette laterali dell'elemento in lamiera superiore. (Fig. 2)
- Rivettare le linguette al ponticello della canaletta di scolo. (Fig. 3)



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3

Installare la finestra Velux

- Inserire i battenti dei lucernari Velux