

TeraSlate® Flair Indach (Farbdruck)

	Spannung U_{mpp}	Leerlaufspannung U_{oc}	Leistung* L	Leistung* Q	Leistung* M	Leistung* S	Strom* I_{mpp}	Kurzschlussstrom* I_{sc}
Erd Braun - B85	27,8 V	33,1 V	160 Wp	115 Wp	105 Wp	80 Wp	5,8 A	6,3 A
Rost Braun - B75	27,8 V	33,1 V	185 Wp	135 Wp	120 Wp	90 Wp	6,7 A	7,2 A
Pistazien Grün - C70	27,8 V	33,1 V	180 Wp	130 Wp	120 Wp	85 Wp	6,5 A	7,0 A
Linden Grün - J70	27,8 V	33,1 V	160 Wp	115 Wp	105 Wp	80 Wp	5,8 A	6,3 A
Patina Grün - J55	27,8 V	33,1 V	160 Wp	115 Wp	105 Wp	80 Wp	5,8 A	6,3 A
Meer Blau - S30	27,8 V	33,1 V	170 Wp	125 Wp	115 Wp	85 Wp	6,1 A	6,6 A
Himmel Blau - S25	27,8 V	33,1 V	165 Wp	120 Wp	110 Wp	80 Wp	5,9 A	6,4 A

* Berechnete Werte. Die effektiven Leistungswerte werden nach der Produktion ermittelt. Bedingt durch den Herstellungsprozess sind Farbabweichungen möglich.

Rost Braun - B75

Erd Braun - B85

Pistazien Grün - C70

Linden Grün - J70

Patina Grün - J55

Meer Blau - S30

Himmel Blau - S25