

## TeraSlate® Flair Tetto (Stampa a colori)

	Tensione $U_{mpp}$	Tensione a vuoto $U_{oc}$	Potenza* L	Potenza* Q	Potenza* M	Potenza* S	Corrente* $I_{mpp}$	Corrente di corto circuito* $I_{sc}$
Marrone Terra - B85	27,8 V	33,1 V	160 Wp	115 Wp	105 Wp	80 Wp	5,8 A	6,3 A
Terracotta - B75	27,8 V	33,1 V	185 Wp	135 Wp	120 Wp	90 Wp	6,7 A	7,2 A
Verde Pistacchio - C70	27,8 V	33,1 V	180 Wp	130 Wp	120 Wp	85 Wp	6,5 A	7,0 A
Verde Tiglio - J70	27,8 V	33,1 V	160 Wp	115 Wp	105 Wp	80 Wp	5,8 A	6,3 A
Verde Patina - J55	27,8 V	33,1 V	160 Wp	115 Wp	105 Wp	80 Wp	5,8 A	6,3 A
Blu Mare - S30	27,8 V	33,1 V	170 Wp	125 Wp	115 Wp	85 Wp	6,1 A	6,6 A
Blu cielo - S25	27,8 V	33,1 V	165 Wp	120 Wp	110 Wp	80 Wp	5,9 A	6,4 A

\* Valori calcolati. I valori prestazionali effettivi vengono determinati dopo la produzione. Sono possibili deviazioni di colore dovute al processo di produzione.

Terracotta - B75

Marrone Terra - B85

Verde Pistacchio - C70

Verde Tiglio - J70

Verde Patina - J55

Blu Mare - S30

Blu Cielo - S25