

TeraSlate® Flair Toiture (Couleur imprimée)

	Tension U_{mpp}	Tension en circuit ouvert U_{oc}	Puissance* L	Courant I_{mpp}	Courant de court-circuit I_{sc}	Puissance restante (%)
Gris blanc - S05	27,8 V	33,1 V	125 Wc	4,6 A	5,1 A	56
Gris Gneiss - S15	27,8 V	33,1 V	165 Wc	6,0 A	6,5 A	74
Bleu ciel - S25	27,8 V	33,1 V	165 Wc	6,0 A	6,5 A	74
Bleu de Mer - S30	27,8 V	33,1 V	170 Wc	6,2 A	6,7 A	77
Verte patine - J55	27,8 V	33,1 V	160 Wc	5,8 A	6,3 A	72
Vert Tilleul - J70	27,8 V	33,1 V	160 Wc	5,8 A	6,3 A	72
Vert Pistache - C70	27,8 V	33,1 V	175 Wc	6,4 A	6,9 A	79
Terre cuite Rouille- T75	27,8 V	33,1 V	165 Wc	6,0 A	6,5 A	74
Terre cuite - B75	27,8 V	33,1 V	185 Wc	6,6 A	7,1 A	82
Marron Terre - B85	27,8 V	33,1 V	160 Wc	5,8 A	6,3 A	72

	Puissance* Q	Puissance* M	Puissance* S	Courant I_{mpp}	Courant de court-circuit I_{sc}	Puissance restante (%)
Gris blanc - S05	90 Wc	85 Wc	60 Wc	4,6 A	5,1 A	56
Gris Gneiss - S15	120 Wc	110 Wc	80 Wc	6,0 A	6,5 A	74
Bleu ciel - S25	120 Wc	110 Wc	80 Wc	6,0 A	6,5 A	74
Bleu de Mer - S30	120 Wc	115 Wc	85 Wc	6,2 A	6,7 A	77
Verte patine - J55	115 Wc	105 Wc	80 Wc	5,8 A	6,3 A	72
Vert Tilleul - J70	115 Wc	105 Wc	80 Wc	5,8 A	6,3 A	72
Vert Pistache - C70	130 Wc	115 Wc	85 Wc	6,4 A	6,9 A	79
Terre cuite Rouille- T75	120 Wc	110 Wc	80 Wc	6,0 A	6,5 A	74
Terre cuite - B75	135 Wc	120 Wc	90 Wc	6,6 A	7,1 A	82
Marron Terre - B85	115 Wc	105 Wc	80 Wc	5,8 A	6,3 A	72

* Les valeurs de puissance sont des valeurs calculées. Tolérance Puissance nominale $\pm 5\%$

Pour des raisons techniques de production, la couleur ne peut pas être imprimée jusqu'au bord.
Une fine bordure noire de quelques millimètres apparaît.



3S Swiss Solar Solutions AG
Schorenstrasse 39
CH-3645 Gwatt (Thun)
+41 33 224 25 00
www.3s-solar.swiss
info@3s-solar.swiss

TeraSlate® Flair Toiture (Film couleur)

	Tension U_{mpp}	Tension en circuit ouvert U_{oc}	Puissance* L	Strom I_{mpp}	Kurzschlussstrom I_{sc}	Puissance restante (%)
Regular White - W	27,8 V	33,1 V	120 Wc	4,5 A	5,0 A	55
Light Grey - GRC	27,8 V	33,1 V	165 Wc	6,1 A	6,6 A	75
Dark Grey - GRS	27,8 V	33,1 V	200 Wc	7,3 A	7,8 A	90
Terracotta - TC	27,8 V	33,1 V	185 Wc	6,6 A	7,1 A	82
Dark Brown - BR	27,8 V	33,1 V	195 Wc	7,1 A	7,6 A	88
Grey-beige - BG	27,8 V	33,1 V	180 Wc	6,5 A	7,0 A	80
Barbados Beige - BDB	27,8 V	33,1 V	150 Wc	5,5 A	6,0 A	68
Light terracotta - TCC	27,8 V	33,1 V	160 Wc	5,7 A	6,2 A	71
Pine Green - VE	27,8 V	33,1 V	180 Wc	6,5 A	7,0 A	80
Verdigris - VG	27,8 V	33,1 V	135 Wc	4,9 A	5,4 A	61
Falu Red - RO	27,8 V	33,1 V	140 Wc	5,2 A	5,7 A	64
Terra Orange - TO	27,8 V	33,1 V	115 Wc	4,3 A	4,8 A	53

	Puissance* Q	Puissance* M	Puissance* S	Courant I_{mpp}	Courant de court-circuit I_{sc}	Puissance restante (%)
Regular White - W	90 Wc	80 Wc	60 Wc	4,5 A	5,0 A	55
Light Grey - GRC	120 Wc	110 Wc	80 Wc	6,1 A	6,6 A	75
Dark Grey - GRS	145 Wc	135 Wc	95 Wc	7,3 A	7,8 A	90
Terracotta - TC	135 Wc	120 Wc	90 Wc	6,6 A	7,1 A	82
Dark Brown - BR	145 Wc	130 Wc	95 Wc	7,1 A	7,6 A	88
Grey-beige - BG	130 Wc	120 Wc	85 Wc	6,5 A	7,0 A	80
Barbados Beige - BDB	110 Wc	100 Wc	75 Wc	5,5 A	6,0 A	68
Light terracotta - TCC	115 Wc	105 Wc	75 Wc	5,7 A	6,2 A	71
Pine Green - VE	130 Wc	120 Wc	85 Wc	6,5 A	7,0 A	80
Verdigris - VG	100 Wc	90 Wc	65 Wc	4,9 A	5,4 A	61
Falu Red - RO	105 Wc	95 Wc	70 Wc	5,2 A	5,7 A	64
Terra Orange - TO	85 Wc	80 Wc	55 Wc	4,3 A	4,8 A	53

* Les valeurs de puissance sont des valeurs calculées. Tolérance Puissance nominale $\pm 5\%$

La version Satinato n'est possible qu'avec les couleurs du film de couleur.
Pour TeraSlate Satinato, les valeurs sont inférieures d'environ 5%.

