

# MegaSlate® Flair

## Technische Daten

### MegaSlate® Flair Indach

Farbdruck	Spannung $U_{mpp}$	Leerlaufspannung $U_{oc}$	Leistung* L	Leistung* Q	Leistung* M	Leistung* S	Strom $I_{mpp}$	Kurzschlussstrom $I_{sc}$
Himmel Blau - S25	22,2 V	27,0 V	145 Wp	120 Wp	110 Wp	90 Wp	6,7 A	7,1 A
Meer Blau - S30	22,2 V	27,0 V	150 Wp	120 Wp	115 Wp	90 Wp	6,8 A	7,1 A
Patina Grün - J55	22,2 V	27,0 V	140 Wp	110 Wp	105 Wp	80 Wp	6,3 A	6,7 A
Linden Grün - J70	22,2 V	27,0 V	140 Wp	110 Wp	105 Wp	85 Wp	6,4 A	6,7 A
Pistazien Grün - C70	22,2 V	27,0 V	155 Wp	125 Wp	115 Wp	90 Wp	7,0 A	7,3 A
Terracotta Rost - T75	22,2 V	27,0 V	145 Wp	120 Wp	110 Wp	90 Wp	6,7 A	7,1 A
Rost Braun - B75	22,2 V	27,0 V	160 Wp	125 Wp	120 Wp	95 Wp	7,2 A	7,6 A
Erd Braun - B85	22,2 V	27,0 V	140 Wp	110 Wp	105 Wp	85 Wp	6,4 A	6,8 A

### MegaSlate® Flair Fassade

Farbdruck	Spannung $U_{mpp}$	Leerlaufspannung $U_{oc}$	Leistung* L	Leistung* Q	Leistung* M	Leistung* S	Strom $I_{mpp}$	Kurzschlussstrom $I_{sc}$
Himmel Blau - S25	22,2 V	27,0 V	150 Wp	120 Wp	110 Wp	90 Wp	6,7 A	7,1 A
Meer Blau - S30	22,2 V	27,0 V	155 Wp	120 Wp	115 Wp	90 Wp	6,8 A	7,1 A
Patina Grün - J55	22,2 V	27,0 V	140 Wp	115 Wp	105 Wp	85 Wp	6,3 A	6,7 A
Linden Grün - J70	22,2 V	27,0 V	145 Wp	115 Wp	105 Wp	85 Wp	6,4 A	6,7 A
Pistazien Grün - C70	22,2 V	27,0 V	155 Wp	125 Wp	115 Wp	95 Wp	7,0 A	7,3 A
Terracotta Rost - T75	22,2 V	27,0 V	150 Wp	120 Wp	110 Wp	90 Wp	6,7 A	7,1 A
Rost Braun - B75	22,2 V	27,0 V	160 Wp	130 Wp	120 Wp	95 Wp	7,2 A	7,6 A
Erd Braun - B85	22,2 V	27,0 V	145 Wp	115 Wp	105 Wp	85 Wp	6,4 A	6,8 A

Aus produktionstechnischen Gründen kann die Farbe nicht bis an den Rand gedruckt werden. Es entsteht ein schmaler schwarzer Rand von wenigen Millimetern.

\* Leistungswerte sind berechnete Werte. Toleranz Nennleistung  $\pm 5\%$



Ihr Installationspartner:

3S Swiss Solar Solutions AG  
 Schorenstrasse 39  
 CH-3645 Gwatt (Thun)  
 +41 33 224 25 00  
 www.3s-solar.swiss  
 info@3s-solar.swiss