

MegaSlate® Flair

Données techniques

MegaSlate® Flair Toiture

Couleur imprimée	Tension U_{mpp}	Tension en circuit ouvert U_{oc}	Puissance* L	Puissance* Q	Puissance* M	Puissance* S	Courant I_{mpp}	Courant de court-circuit I_{sc}
Gris blanc - S05	22,2 V	27,0 V	110 Wc	85 Wc	80 Wc	65 Wc	5,0 A	5,3 A
Gris Gneiss - S15	22,2 V	27,0 V	145 Wc	115 Wc	110 Wc	85 Wc	6,5 A	6,9 A
Bleu ciel - S25	22,2 V	27,0 V	145 Wc	120 Wc	110 Wc	90 Wc	6,7 A	7,1 A
Bleu de Mer - S30	22,2 V	27,0 V	150 Wc	120 Wc	115 Wc	90 Wc	6,8 A	7,1 A
Verte patine - J55	22,2 V	27,0 V	140 Wc	110 Wc	105 Wc	80 Wc	6,3 A	6,7 A
Vert Tilleul - J70	22,2 V	27,0 V	140 Wc	110 Wc	105 Wc	85 Wc	6,4 A	6,7 A
Vert Pistache - C70	22,2 V	27,0 V	155 Wc	125 Wc	115 Wc	90 Wc	7,0 A	7,3 A
Terre cuite Rouille- T75	22,2 V	27,0 V	145 Wc	120 Wc	110 Wc	90 Wc	6,7 A	7,1 A
Terre cuite - B75	22,2 V	27,0 V	160 Wc	125 Wc	120 Wc	95 Wc	7,2 A	7,6 A
Marron Terre - B85	22,2 V	27,0 V	140 Wc	110 Wc	105 Wc	85 Wc	6,4 A	6,8 A

Pour des raisons techniques de production, la couleur ne peut pas être imprimée jusqu'au bord. Il en résulte une fine bordure noire de quelques millimètres.

* Les valeurs de puissance sont des valeurs calculées.
Tolérance Puissance nominale $\pm 5\%$

Film couleur	Tension U_{mpp}	Tension en circuit ouvert U_{oc}	Puissance* L	Puissance* Q	Puissance* M	Puissance* S	Courant I_{mpp}	Courant de court-circuit I_{sc}
Regular White - W	22,2 V	27,0 V	95 Wc	75 Wc	70 Wc	55 Wc	4,4 A	4,8 A
Light Grey - GRC	22,2 V	27,0 V	125 Wc	100 Wc	90 Wc	70 Wc	5,7 A	6,1 A
Dark Grey - GRS	22,2 V	27,0 V	175 Wc	140 Wc	130 Wc	100 Wc	8,0 A	8,4 A
Terracotta - TC	22,2 V	27,0 V	160 Wc	125 Wc	120 Wc	95 Wc	7,2 A	7,6 A
Dark Brown - BR	22,2 V	27,0 V	170 Wc	135 Wc	125 Wc	100 Wc	7,8 A	8,2 A
Grey-beige - BG	22,2 V	27,0 V	140 Wc	110 Wc	105 Wc	85 Wc	6,4 A	6,8 A
Barbados Beige - BDB	22,2 V	27,0 V	120 Wc	95 Wc	90 Wc	70 Wc	5,6 A	6,0 A
Light terracotta - TOC	22,2 V	27,0 V	125 Wc	100 Wc	95 Wc	75 Wc	5,8 A	6,2 A
Pine Green - VE	22,2 V	27,0 V	155 Wc	120 Wc	115 Wc	90 Wc	7,0 A	7,4 A
Verdigris - VG	22,2 V	27,0 V	120 Wc	95 Wc	85 Wc	70 Wc	5,5 A	5,9 A
Falu Red - RO	22,2 V	27,0 V	120 Wc	95 Wc	90 Wc	70 Wc	5,6 A	6,0 A
Terra Orange - TO	22,2 V	27,0 V	90 Wc	70 Wc	65 Wc	50 Wc	4,1 A	4,5 A
Gold - OR	22,2 V	27,0 V	140 Wc	110 Wc	105 Wpc	80 Wc	6,3 A	6,7 A

La version Satinato n'est possible qu'avec les couleurs du film de couleur. Avec MegaSlate Satinato, les valeurs sont inférieures d'environ 5%.

* Les valeurs de puissance sont des valeurs calculées.
Tolérance Puissance nominale $\pm 5\%$

MegaSlate® Flair Façade

Couleur imprimée	Tension U_{mpp}	Tension en circuit ouvert U_{oc}	Puissance* L	Puissance* Q	Puissance* M	Puissance* S	Courant I_{mpp}	Courant de court-circuit I_{sc}
Gris blanc - S05	22,2 V	27,0 V	110 Wc	85 Wc	80 Wc	65 Wc	5,0 A	5,3 A
Gris Gneiss - S15	22,2 V	27,0 V	145 Wc	115 Wc	110 Wc	85 Wc	6,5 A	6,9 A
Bleu ciel - S25	22,2 V	27,0 V	150 Wc	120 Wc	110 Wc	90 Wc	6,7 A	7,1 A
Bleu de Mer - S30	22,2 V	27,0 V	155 Wc	120 Wc	115 Wc	90 Wc	6,8 A	7,1 A
Verte patine - J55	22,2 V	27,0 V	140 Wc	115 Wc	105 Wc	85 Wc	6,3 A	6,7 A
Vert Tilleul - J70	22,2 V	27,0 V	145 Wc	115 Wc	105 Wc	85 Wc	6,4 A	6,7 A
Vert Pistache - C70	22,2 V	27,0 V	155 Wc	125 Wc	115 Wc	95 Wc	7,0 A	7,3 A
Terre cuite Rouille- T75	22,2 V	27,0 V	150 Wc	120 Wc	110 Wc	90 Wc	6,7 A	7,1 A
Terre cuite - B75	22,2 V	27,0 V	160 Wc	130 Wc	120 Wc	95 Wc	7,2 A	7,6 A
Marron Terre - B85	22,2 V	27,0 V	145 Wc	115 Wc	105 Wc	85 Wc	6,4 A	6,8 A

Pour des raisons techniques de production, la couleur ne peut pas être imprimée jusqu'au bord. Il en résulte une fine bordure noire de quelques millimètres.

* Les valeurs de puissance sont des valeurs calculées.
Tolérance Puissance nominale $\pm 5\%$

Film couleur	Tension U_{mpp}	Tension en circuit ouvert U_{oc}	Puissance* L	Puissance* Q	Puissance* M	Puissance* S	Courant I_{mpp}	Courant de court-circuit I_{sc}
Regular White - W	22,2 V	27,0 V	100 Wc	80 Wc	75 Wc	60 Wc	4,4 A	4,8 A
Light Grey - GRC	22,2 V	27,0 V	130 Wc	100 Wc	95 Wc	75 Wc	5,7 A	6,1 A
Dark Grey - GRS	22,2 V	27,0 V	180 Wc	145 Wc	135 Wc	105 Wc	8,0 A	8,4 A
Terracotta - TC	22,2 V	27,0 V	160 Wc	130 Wc	120 Wc	95 Wc	7,2 A	7,6 A
Dark Brown - BR	22,2 V	27,0 V	175 Wc	140 Wc	130 Wc	105 Wc	7,8 A	8,2 A
Grey-beige - BG	22,2 V	27,0 V	145 Wc	115 Wc	105 Wc	85 Wc	6,4 A	6,8 A
Barbados Beige - BDB	22,2 V	27,0 V	125 Wc	100 Wc	95 Wc	75 Wc	5,6 A	6,0 A
Light terracotta - TCC	22,2 V	27,0 V	130 Wc	105 Wc	95 Wc	75 Wc	5,8 A	6,2 A
Pine Green - VE	22,2 V	27,0 V	160 Wc	125 Wc	120 Wc	95 Wc	7,0 A	7,4 A
Verdigris - VG	22,2 V	27,0 V	120 Wc	95 Wc	90 Wc	70 Wc	5,5 A	5,9 A
Falu Red - RO	22,2 V	27,0 V	125 Wc	100 Wc	95 Wc	75 Wc	5,6 A	6,0 A
Terra Orange - TO	22,2 V	27,0 V	90 Wc	75 Wc	70 Wc	55 Wc	4,1 A	4,5 A
Gold - OR	22,2 V	27,0 V	140 Wc	115 Wc	105 Wc	85 Wc	6,3 A	6,7 A

La version Satinato n'est possible qu'avec les couleurs du film de couleur. Avec MegaSlate Satinato, les valeurs sont inférieures d'environ 5%.

* Les valeurs de puissance sont des valeurs calculées.
Tolérance Puissance nominale $\pm 5\%$



Votre installateur:

3S Swiss Solar Solutions AG
Schorenstrasse 39
CH-3645 Gwatt (Thun)
+41 33 224 25 00
www.3s-solar.swiss
suisseromande@3s-solar.swiss