

MegaSlate® Flair

Dati tecnici

MegaSlate® Flair Tetto

Stampa a colori	Tensione U_{mpp}	Tensione a vuoto U_{oc}	Potenza* L	Potenza* Q	Potenza* M	Potenza* S	Corrente I_{mpp}	Corrente di corto circuito I_{sc}
Grigio bianco - S05	22,2 V	27,0 V	110 Wp	85 Wp	80 Wp	65 Wp	5,0 A	5,3 A
Grigio Gneiss - S15	22,2 V	27,0 V	145 Wp	115 Wp	110 Wp	85 Wp	6,5 A	6,9 A
Blu cielo - S25	22,2 V	27,0 V	145 Wp	120 Wp	110 Wp	90 Wp	6,7 A	7,1 A
Blu Mare - S30	22,2 V	27,0 V	150 Wp	120 Wp	115 Wp	90 Wp	6,8 A	7,1 A
Verde patina - J55	22,2 V	27,0 V	140 Wp	110 Wp	105 Wp	80 Wp	6,3 A	6,7 A
Verde Tiglio - J70	22,2 V	27,0 V	140 Wp	110 Wp	105 Wp	85 Wp	6,4 A	6,7 A
Verde Pistacchio - C70	22,2 V	27,0 V	155 Wp	125 Wp	115 Wp	90 Wp	7,0 A	7,3 A
Terracotta ruggine - T75	22,2 V	27,0 V	145 Wp	120 Wp	110 Wp	90 Wp	6,7 A	7,1 A
Terracotta - B75	22,2 V	27,0 V	160 Wp	125 Wp	120 Wp	95 Wp	7,2 A	7,6 A
Marrone Terra - B85	22,2 V	27,0 V	140 Wp	110 Wp	105 Wp	85 Wp	6,4 A	6,8 A

Per motivi di produzione, il colore non può essere stampato fino al bordo.
Rimarrà un bordo nero stretto di qualche millimetro.

* I valori di potenza sono valori calcolati.
Tolleranza Potenza nominale $\pm 5\%$

Lamina colorata	Tensione U_{mpp}	Tensione a vuoto U_{oc}	Potenza* L	Potenza* Q	Potenza* M	Potenza* S	Corrente I_{mpp}	Corrente di corto circuito I_{sc}
Regular White - W	22,2 V	27,0 V	95 Wp	75 Wp	70 Wp	55 Wp	4,4 A	4,8 A
Light Grey - GRC	22,2 V	27,0 V	125 Wp	100 Wp	90 Wp	70 Wp	5,7 A	6,1 A
Dark Grey - GRS	22,2 V	27,0 V	175 Wp	140 Wp	130 Wp	100 Wp	8,0 A	8,4 A
Terracotta - TC	22,2 V	27,0 V	160 Wp	125 Wp	120 Wp	95 Wp	7,2 A	7,6 A
Dark Brown - BR	22,2 V	27,0 V	170 Wp	135 Wp	125 Wp	100 Wp	7,8 A	8,2 A
Grey-beige - BG	22,2 V	27,0 V	140 Wp	110 Wp	105 Wp	85 Wp	6,4 A	6,8 A
Barbados Beige - BDB	22,2 V	27,0 V	120 Wp	95 Wp	90 Wp	70 Wp	5,6 A	6,0 A
Light terracotta - TCC	22,2 V	27,0 V	125 Wp	100 Wp	95 Wp	75 Wp	5,8 A	6,2 A
Pine Green - VE	22,2 V	27,0 V	155 Wp	120 Wp	115 Wp	90 Wp	7,0 A	7,4 A
Verdigris - VG	22,2 V	27,0 V	120 Wp	95 Wp	85 Wp	70 Wp	5,5 A	5,9 A
Falu Red - RO	22,2 V	27,0 V	120 Wp	95 Wp	90 Wp	70 Wp	5,6 A	6,0 A
Terra Orange - TO	22,2 V	27,0 V	90 Wp	70 Wp	65 Wp	50 Wp	4,1 A	4,5 A
Gold - OR	22,2 V	27,0 V	140 Wp	110 Wp	105 Wp	80 Wp	6,3 A	6,7 A

La versione satinata è possibile solo con i colori della lamina colorata.
Con MegaSlate Satinato i valori sono inferiori di circa il 5%.

* I valori di potenza sono valori calcolati.
Tolleranza Potenza nominale $\pm 5\%$

MegaSlate® Flair Facciata

Stampa a colori

	Tensione U_{mpp}	Tensione a vuoto U_{oc}	Potenza* L	Potenza* Q	Potenza* M	Potenza* S	Corrente I_{mpp}	Corrente di corto circuito I_{sc}
Grigio bianco - S05	22,2 V	27,0 V	110 Wp	85 Wp	80 Wp	65 Wp	5,0 A	5,3 A
Grigio Gneiss - S15	22,2 V	27,0 V	145 Wp	115 Wp	110 Wp	85 Wp	6,5 A	6,9 A
Blu cielo - S25	22,2 V	27,0 V	150 Wp	120 Wp	110 Wp	90 Wp	6,7 A	7,1 A
Blu Mare - S30	22,2 V	27,0 V	155 Wp	120 Wp	115 Wp	90 Wp	6,8 A	7,1 A
Verde patina - J55	22,2 V	27,0 V	140 Wp	115 Wp	105 Wp	85 Wp	6,3 A	6,7 A
Verde Tiglio - J70	22,2 V	27,0 V	145 Wp	115 Wp	105 Wp	85 Wp	6,4 A	6,7 A
Verde Pistacchio - C70	22,2 V	27,0 V	155 Wp	125 Wp	115 Wp	95 Wp	7,0 A	7,3 A
Terracotta ruggine - T75	22,2 V	27,0 V	150 Wp	120 Wp	110 Wp	90 Wp	6,7 A	7,1 A
Terracotta - B75	22,2 V	27,0 V	160 Wp	130 Wp	120 Wp	95 Wp	7,2 A	7,6 A
Marrone Terra - B85	22,2 V	27,0 V	145 Wp	115 Wp	105 Wp	85 Wp	6,4 A	6,8 A

Per motivi di produzione, il colore non può essere stampato fino al bordo.
Rimarrà un bordo nero stretto di qualche millimetro.

* I valori di potenza sono valori calcolati.
Tolleranza Potenza nominale $\pm 5\%$

Lamina colorata

	Tensione U_{mpp}	Tensione a vuoto U_{oc}	Potenza* L	Potenza* Q	Potenza* M	Potenza* S	Corrente I_{mpp}	Corrente di corto circuito I_{sc}
Regular White - W	22,2 V	27,0 V	100 Wp	80 Wp	75 Wp	60 Wp	4,4 A	4,8 A
Light Grey - GRC	22,2 V	27,0 V	130 Wp	100 Wp	95 Wp	75 Wp	5,7 A	6,1 A
Dark Grey - GRS	22,2 V	27,0 V	180 Wp	145 Wp	135 Wp	105 Wp	8,0 A	8,4 A
Terracotta - TC	22,2 V	27,0 V	160 Wp	130 Wp	120 Wp	95 Wp	7,2 A	7,6 A
Dark Brown - BR	22,2 V	27,0 V	175 Wp	140 Wp	130 Wp	105 Wp	7,8 A	8,2 A
Grey-beige - BG	22,2 V	27,0 V	145 Wp	115 Wp	105 Wp	85 Wp	6,4 A	6,8 A
Barbados Beige - BDB	22,2 V	27,0 V	125 Wp	100 Wp	95 Wp	75 Wp	5,6 A	6,0 A
Light terracotta - TOC	22,2 V	27,0 V	130 Wp	105 Wp	95 Wp	75 Wp	5,8 A	6,2 A
Pine Green - VE	22,2 V	27,0 V	160 Wp	125 Wp	120 Wp	95 Wp	7,0 A	7,4 A
Verdigris - VG	22,2 V	27,0 V	120 Wp	95 Wp	90 Wp	70 Wp	5,5 A	5,9 A
Falu Red - RO	22,2 V	27,0 V	125 Wp	100 Wp	95 Wp	75 Wp	5,6 A	6,0 A
Terra Orange - TO	22,2 V	27,0 V	90 Wp	75 Wp	70 Wp	55 Wp	4,1 A	4,5 A
Gold - OR	22,2 V	27,0 V	140 Wp	115 Wp	105 Wp	85 Wp	6,3 A	6,7 A

La versione satinata è possibile solo con i colori della lamina colorata.
Con MegaSlate Satinato i valori sono inferiori di circa il 5%.

* I valori di potenza sono valori calcolati.
Tolleranza Potenza nominale $\pm 5\%$



Il vostro partner per l'installazione:

3S Swiss Solar Solutions AG
Schorenstrasse 39
CH-3645 Gwatt (Thun)
+41 33 224 25 00
www.3s-solar.swiss
info@3s-solar.swiss